

- Supporte 80kg
- 100 000 ouvertures
- 240h brouillard salin




- Bricoleur débutant



- Nécessite 1 personne



- 30 minutes




- Voir tuto de pose poignée de porte



- Voir tuto de pose poignée de porte



- Voir tuto de pose poignée de porte



- Voir tuto de pose poignée de porte

Ensemble sur plaque LAZER clé L

Fabricant : Design-Mat®

Réf. : SE4001-02

Description :

Matériau : Inox

Finition : Brossé

Sous plaques en acier zingué

Ressort de rappel en acier 3mm

Carré en acier 7x7mm

Entraxe 70mm, entraxe de fixation 195mm (65/130mm)

Conforme grade 3 NF EN1906

Matériau recyclable

Finition écologique

Résistance axiale grade 3 80kg

100 000 ouvertures grade 2

Brouillard salin grade 4 240h

Conseils de pose :

Éviter la pose en bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production. Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L.

Conseils d'entretien :

Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox. L'utilisation d'un produit d'entretien non spécifique à l'inox peut entraîner une altération des propriétés du métal et entraîner sa corrosion.