

- « Prêt-à-poser »
- Supporte 100 kg
- Réalisable sur-mesure




- Bricoleur intermédiaire



- Nécessite 1 personne



- 1 heure




- Voir tuto de pose ferrure



- Voir tuto de pose ferrure



- Voir tuto de pose ferrure



- Voir tuto de pose ferrure

Ferrure de porte coulissante bois Soho 2

Fabricant : Alliage Concept®

Réf. : AC030111

Description :

Ferrure complète en inox finition brossé

Charge 100 Kg maxi

Caractéristiques communes :

- 1 rail en inox brossé (longueur voir déclinaison)
- Supports muraux en inox brossé (quantité voir déclinaison)
- 2 chariots en inox brossé (pour porte d'épaisseur 35-45 mm)
- 2 butées de porte en inox brossé
- 1 guide bas en nylon noir
- Divers fixations

Variantes :

AC030111-1 = Longueur de rail 2000mm, 5 supports

AC030111-2 = Longueur de rail 2500mm, 5 supports

AC030111-3 = Longueur de rail 3000mm, 6 supports

Conseils de pose :

Éviter la pose en bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production.

Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L.

Conseils d'entretien :

Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox. L'utilisation d'un produit d'entretien non spécifique à l'inox peut entraîner une altération des propriétés du métal et entraîner sa corrosion.