

- « Prêt-à-poser »
- Supporte 100 kg
- Réalisable sur-mesure




- Bricoleur intermédiaire



- Nécessite 1 personne



- 1 heure




- Voir tuto de pose ferrure



- Voir tuto de pose ferrure



- Voir tuto de pose ferrure



- Voir tuto de pose ferrure

Ferrure de porte coulissante bois Quadrat 3

Fabricant : Alliage Concept®

Réf. : AC030114

Description :

Ferrure complète en acier trempé finition noir mat

Charge 100 Kg maxi

Caractéristiques communes :

- 1 rail en acier trempé finition noir mat (longueur voir déclinaison)
- Supports muraux en acier noir mat (quantité voir déclinaison)
- 2 chariots en acier noir mat (pour porte d'épaisseur 35-45 mm)
- 2 butées de porte en acier trempé finition noir mat
- 1 guide bas en nylon noir
- 2 poignées cuvettes en acier trempé finition noir mat
- 1 raccord de rail en acier noir mat (pour double portes)
- Divers fixations

Variantes :

AC030114-1 = Longueur de rail 2000mm, 5 supports

AC030114-2 = Longueur de rail 2500mm, 5 supports

AC030114-3 = Longueur de rail 3000mm, 7 supports

Conseils de pose :

Éviter la pose en bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production. Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L.